



JA6 + Base



JA8 + Base

CA6 + Base
(Rotatif)

JA10 + Base



JA12SL

FOURS «JET AIR»


CARACTÉRISTIQUES (GAMMES JA & CA)

- Ventilation réversible exclusive et brevetée
- Système d'injection de vapeur électronique
- Four compact à grande production
- Portes vitrées pleine vision
- Éclairage brillant
- Minuterie à affichage numérique
- Isolation thermique de haute qualité
- Régulateur de température à affichage numérique
- Température jusqu'à 500 °F (260 °C)
- Disponible gaz ou électrique
- Température de cuisson atteinte en 15 minutes
- Loquets magnétiques
- Interrupteur de porte pour ventilation
- Roulettes verrouillables (JA12SL, JA12SLG)


- Intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Moteur de 3/4 HP • Listé ETL et NSF
- Garantie un an pièces et main-d'œuvre

OPTIONS


- Base (JA4B, JA6B, JA6SLB, CA6B, JA8B, JA10B)
- Système d'adoucisseur d'eau (WF001)
- Contrôles programmables (PC001)
- Minuterie délai (modèles électriques seulement)
- Vapeur automatique: AS001
- Tuyau commercial flexible pour gaz de 4' (1,2 m) avec coupleurs rapides et dispositif de retenue




CA6




CA6G




CA6G




JA6




JA6G




JA6G




JA10




JA10G




JA10G




JA8




JA8G




JA8G



JA12SL



JA12SL



JA12SLG

CARACTÉRISTIQUES: D.H.: Coupe tirage G.I.: Entrée de gaz (NPT) W.I.: Entrée d'eau (NPT)

CODE Préfixe JA: Four Jet Air CA: Four rotatif

Suffixe G: Gaz SL: Chargement par le côté SC: Cabinet MC: Espace minimum comptoir

Modèle	Poids Expéd.	Dimensions Extérieures			Dimensions Intérieures			Capacité plaques	Esp. tablettes	Système au gaz			W.I.	Système électrique						
		L	P	H	L	P	H			BTU	D.H.	G.I.		V	PH	A	kW	Fils*	Hz	NEMA
JA6	700 (318)	36 1/2" (927)	48 1/4" (1 225)	34 1/4" (883)	25 1/2" (648)	30 1/2" (775)	26 1/4" (667)	6	3 1/2" (89)				1/4"	120/208 120/240	3 1	33 45	11 11	4 3	60 60	— —
JA6G	760 (345)	36 1/2" (927)	52 1/4" (1 340)	34 1/4" (883)	25 1/2" (648)	29 1/2" (749)	26 1/4" (667)	6	3 1/2" (89)	65 000	4"	1/2"	1/4"	120	1	10	1.2	2	60	5-15P
JA8	840 (381)	36 1/2" (927)	51 1/4" (1 315)	41 1/2" (1 055)	23 1/2" (597)	31" (787)	33 1/2" (851)	8	3 1/2" (89)				1/4"	120/208 120/240	3 1	33 45	11 11	4 3	60 60	— —
JA8G	900 (409)	36 1/2" (933)	54 1/4" (1 380)	41 1/2" (1 055)	23 1/2" (597)	30" (762)	33 1/2" (851)	8	3 1/2" (89)	65 000	6"	1/2"	1/4"	120	1	10	1.2	2	60	5-15P
CA6	825 (375)	44 1/4" (1 125)	54" (1 370)	38" (965)	27" (686)	33 1/2" (851)	28 1/2" (724)	6	4" (102)				1/4"	120/208 120/240	3 1	43 55	13 13	4 3	60 60	— —
CA6G	900 (409)	44 1/4" (1 125)	57 1/2" (1 460)	38" (965)	27" (686)	33 1/2" (851)	28 1/2" (724)	6	4" (102)	78 500	4"	1/2"	1/4"	120	1	12	1.4	2	60	5-15P
JA10	950 (431)	53 1/2" (1 360)	48 1/4" (1 240)	34 1/2" (876)	39" (991)	30 1/4" (781)	26 1/2" (673)	10	3 1/4" (95)				1/4"	120/208 120/240	3 1	43 58	13.5 13.5	4 3	60 60	— —
JA10G	950 (431)	53 1/2" (1 360)	53 1/2" (1 360)	34 1/2" (876)	39" (991)	29 3/4" (756)	26 1/2" (673)	10	3 1/4" (95)	85 000	4"	1/2"	1/4"	120	1	12	1.4	2	60	5-15P
JA12SL	1060 (481)	38" (965)	37 1/2" (953)	72 1/4" (1 850)	26 1/4" (679)	19 1/2" (495)	26 1/4" (667)	12	3 1/2" (89)				1/4"	120/208 120/240	3 1	66 90	21.5 21.5	4 3	60 60	— —
JA12SLG	1170 (531)	38" (965)	43" (1 090)	72 1/4" (1 850)	26 1/4" (679)	18 1/2" (470)	26 1/4" (667)	12	3 1/2" (89)	130 000	6"	1/2"	1/4"	120/240 120/208	1 3	9 7	2 2	3 4	60 60	— —

AUTRES VOLTAGES DISPONIBLES

VOLTAGES POUR EXPORTATION DISPONIBLES

* en ne comptant pas la mise à la terre CATALOGUE CONDENSÉ