



CAOP6 (Rotatif)



JAOP8



JAOP10

FOURS-ÉTUVES COMBINÉS

CARACTÉRISTIQUES FOUR (GAMMES JAOP & CAOP)


- Ventilation réversible exclusive et brevetée
- Système d'injection de vapeur électronique
- Four compact
- Four à grande production
- Portes pleine vision
- Éclairage brillant
- Minuterie à affichage numérique
- Isolation thermique de haute qualité
- Régulateur de température à affichage numérique
- Température jusqu'à 500 °F (260 °C)
- Disponible gaz ou électrique
- Température de cuisson atteinte en 15 minutes
- Loquets magnétiques
- Interrupteur de porte pour ventilation
- Roulettes verrouillables
- Intérieur et extérieur en acier inoxydable
- Moteur de 3/4 HP
- Listé ETL et NSF
- Garantie un an pièces et main-d'œuvre

CARACTÉRISTIQUES ÉTUVE


- Portes vitrées
- Tablettes à l'épreuve des égratignures et de la rouille
- Système d'entrée d'eau automatique (pas de plat d'eau à remplir)
- Éclairage brillant
- Loquets magnétiques
- Intérieur et extérieur en acier inoxydable

OPTIONS


- Étuve-réchaud: HW001 température jusqu'à 250 °F (120 °C) sauf JAOP10, JAOP12SL, JAOP14, CAOP12
- Système d'adoucisseur d'eau: WF001
- Contrôle programmable pour four: PC001
- Minuterie délai (modèles électriques seulement): FTD001
- Vapeur automatique: AS001
- Tuyau commercial flexible pour gaz de 4' (1,2 m) avec coupleurs rapides et dispositif de retenue
- Contrôle d'étuve électronique: RH %




CAOP6




CAOP6




CAOP6G




JAOP8




JAOP8




JAOP8G



JAOP10



JAOP10



JAOP10G

CARACTÉRISTIQUES: D.H.: Coupe tirage G.I.: Entrée de gaz (NPT) W.I.: Entrée d'eau (NPT)

CODE Préfixe JAOP: Four étuve Jet Air CAOP: Four étuve rotatif

Suffixe SL: Chargement par le côté Numéros Plaques dans le four

Modèle	Poids expéd.	Dimensions Ext.			Four			Dimensions Intérieures			Étude		Capacité (plaques)		Espace		Système au gaz			W.I.	Système électrique					
		L	P	H	L	P	H	L	P	H	Four	Étude	Four	Étude	BTU	D.H.	G.I.	V	PH		A	kW	Fils*	Hz		
CAOP6	1175 (533)	44 1/4" (1125)	54" (1370)	76 1/4" (1935)	27" (686)	33 1/2" (851)	28 1/2" (724)	27 1/4" (692)	36 1/2" (927)	26 1/2" (673)	6	18	4" (102)	3" (76)				1/4"	120/208 120/240	3 1	49 70	16.5 16.5	4 3	60 60		
CAOP6G	1360 (617)	44 1/4" (1125)	57 1/2" (1460)	76 1/4" (1935)	27" (686)	33 1/2" (851)	28 1/2" (724)	27 1/4" (692)	36 1/2" (927)	26 1/2" (673)	6	18	4" (102)	3" (76)	78 500	4" (102)	1/2"	1/4"	120/240	1	19	4.5	3	60		
JAOP8	1000 (454)	36 1/2" (927)	51 3/4" (1315)	75 1/4" (1910)	23 1/2" (597)	31" (787)	33 1/2" (851)	26 1/2" (673)	42" (1065)	25" (635)	8	12	3 1/2" (89)	3" (76)				1/4"	120/208 120/240 120/208	1 1 3	64 59 46	14 14 14	3 3 4	60 60 60		
JAOP8G	1135 (515)	36 1/2" (927)	54 1/4" (1380)	75 1/4" (1910)	23 1/2" (597)	30" (762)	33 1/2" (851)	26 1/2" (673)	42" (1065)	25" (635)	8	12	3 1/2" (89)	3" (76)	65 000	6" (152)	1/2"	1/4"	120/240	1	17	4	3	60		
JAOP10	1175 (533)	53 1/2" (1360)	48 3/4" (1240)	72 3/4" (1850)	39" (991)	30 3/4" (781)	26 1/2" (673)	39" (991)	30" (762)	27" (686)	10	12	3 3/4" (95)	3" (76)				1/4"	120/208 120/240	3 1	50 70	16.5 16.5	4 3	60 60		
JAOP10G	1340 (608)	53 1/2" (1360)	53 1/2" (1360)	72 3/4" (1850)	39" (991)	29 3/4" (756)	26 1/2" (673)	39" (991)	30" (762)	27" (686)	10	12	3 3/4" (95)	3" (76)	85 000	4" (102)	1/2"	1/4"	120/240	1	19.5	4.5	3	60		

AUTRES VOLTAGES DISPONIBLES

VOLTAGES POUR EXPORTATION DISPONIBLES

* en ne comptant pas la mise à la terre CATALOGUE CONDENS